

よくあるご質問 (Q & A)

Q SPP 接続時に COMCatcher を使用してデータ出力ができない

A ・Bluetooth 接続設定ガイドの設定オプション (P14) のサフィックス設定「CR+LF」設定バーコードをスキャンして下さい。

Q スマートフォンと KDC200 の Bluetooth 接続ができない

A ・スマートフォンの Bluetooth 機能が ON になっているかまた KDC200 の Bluetooth 設定が ON になっているか確認して下さい。
メニュー選択モード画面 (スクロールボタン UP キー + Down キー) BTService Power が Enable になっていれば ON です。
・スマートフォンまた KDC200 のバッテリーが十分にあるか確認して下さい。
・USB ケーブルが接続されている場合、KDC、スマートフォンともケーブルを抜いた状態でペアリングを行って下さい。
・スマートフォンを再起動して下さい。

Q KDC200 の電源を OFF にする

A ・KDC200 はキー操作で電源を OFF にすることはできません。Bluetooth 切断後、5 分後 (初期値) に電源が OFF になります。Bluetooth 切断後に電源 OFF する時間は設定が可能です。(1 分 ~ 30 分)
電源 OFF 時間変更は、メニュー選択モード画面 (スクロールボタン UP キー + Down キー) BTConfig PWR OFF Time スクロールボタンで時間を変更しトリガーボタンで決定を行い Save&Exit でトリガーボタンを押して設定完了です。

Q 接続中の Bluetooth 通信を切断する方法

A ・Android デバイスで HID 接続をしている場合はスクロールボタンの Down キーを長押しで Bluetooth を切断します。
・Android デバイスで SPP 接続をしている場合は Android デバイスの入力方法選択画面より ComCatcher キーボードを解除して下さい。
・iPhone デバイスで HID 接続をしている場合はスクロールボタンの Down キーを押したままで UP キーを押してください。

HID 接続で再接続を行う場合はスクロールボタンの UP キーを押すと再接続します。

SPP 接続で再接続を行う場合は入力方法選択画面より ComCatcher キーボードを選択して下さい。