

## PM250TAH-B

### メディカル仕様 業務用 PDA 抗菌モデル

ボディ素材に配合した**銀**の力で**抗菌効果**が持続!  
医療機関や食品取扱い業に最適な業務用PDA

PM250 抗菌白モデル「PM250TAH-B」は、スタイリッシュで操作性に優れた業務用 PDA です。  
Windows CE 5.0 搭載により、モバイルコンピュータと同等のハイスペックを実現。  
高性能の CMOS イメージャーを搭載しており、1 次元、2 次元コード、GS1 DataBar (RSS) の高速読み取りが可能です。

また、無線 LAN (IEEE802.11 b/g)、Bluetooth などの無線通信にも対応しており、リアルタイムでのデータ更新やモバイルプリンターによる、帳票・ラベル印刷が可能です。

2.8 インチのカラー液晶画面はグラフや写真表示などに色彩を生かすことにより、高い生産性を実現。  
さらにタッチパネル機能による手書き入力も可能です。

医療材料や患者の情報管理、投薬ミス防止、商品の受発注管理に最適な PDA です。



## 特長

### バックライト付きテンキー



テンキー部分にバックライトを標準装備しておりますので、夜間や暗所でもスムーズな操作が可能です。



### 実用に優れた小型軽量設計・デザイン

トリガーキーは両サイドとセンターの3箇所に配置。スキャナ部分が48°に傾斜していますので、本体を傾けることなくスムーズな読み取り操作が行えます。  
ラウンドシェイプ型の軽量(250g)ボディは長時間の作業ストレスを軽減します。



### ボディに練り込んだ銀により、抗菌効果が持続

病院などの医療機関や食品・薬品の取扱い分野など、抗菌が求められる場所で安心してご使用いただけます。

### IP54 準拠の防塵・防滴性能

粉塵や水滴の進入を防止。水や埃の多い環境でも正常な読み取りが可能です。

### バイブレーション機能

静かな環境や音の聞こえにくい場所でも確実な操作が行えるバイブレーション機能を搭載。



### Windows CE 5.0 搭載

マイクロソフトのソフトウェア統合開発環境 Visual Studio を利用し、汎用的な言語を使ったアプリケーション開発が可能です。  
ソフトウェア資産の有効活用、開発期間の短縮、柔軟なメンテナンス対応など開発・保守コストの軽減が図れます。

# PM250TAH-B 抗菌モデル 製品仕様

<b>一般仕様</b>	
OS:	Microsoft® Windows CE 5.0 日本語版
CPU:	Marvell® PXA300 624MHz 32bit RISCプロセッサ
メモリ:	RAM 128MB ROM 128MB
拡張スロット:	microSD メモリーカード
表示部:	<b>ディスプレイ</b> 2.8インチ カラーTFT LCD 65,536色 QVGA(240x320 ドット) <b>バックライト</b> LEDバックライト
入力部:	バックライト付テンキー、スキャナトリガーキー(センター/左/右)、 制御キー(ファンクションキーF1~F4)、タッチパネル
サウンド:	スピーカー、マイクロホン、イヤホン(ステレオ)
パイプリータ機能	パイプレーションモーター搭載
音声機能:	ソフトウェアの設定によりVoIP通話可能
インターフェース:	<b>無線LAN</b> IEEE 802.11b/g(セキュリティ:WPA2、WPA、WEP) <b>Bluetooth</b> Bluetooth Ver 2.0 + EDR準拠(Class 2) <b>USB</b> USB1.1(専用コネクタ ⇄ USBコネクタ) ホームベース(クレードル)(※1) RS232C(最大115.2kbps)、USB(USB1.1)、Ethernet
<b>寸法</b>	
本体サイズ:	(L)175mm x (W)66mm x (D)26.8mm グリップ部 (W)58mm
重量:	250g(標準バッテリー含む) 275g(大容量バッテリー含む)
<b>電気仕様</b>	
メインバッテリー:	リチウムイオンバッテリー <b>標準バッテリー</b> 3.7V、2,200mAh、動作時間 約11時間(※2) <b>大容量バッテリー(※1)</b> 3.7V、3,300mAh、動作時間 約16.5時間(※2)
サブバッテリー:	100mAh(スタンバイ時間 約72時間)
ACアダプター:	AC 100~240V
<b>環境仕様</b>	
防塵防滴性能:	IP54準拠
動作温度:	-10℃~60℃
保管温度:	-20℃~70℃
衝撃:	1.2m(コンクリート上)
耐アルコール:	濃度99.5%のアルコール拭き取り可能 (印刷面:50回保障、ハウジング:無制限)
<b>読み取りシンボル</b>	
2次元:	Aztec Code, Mesa, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Code 49, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Code 16K, TCIF Linked Code 39, EAN, UCC Composite, GS1 DataBar (RSS/RSS 合成シンボル)
1次元:	EAN 8/13(JAN 8/13), UPC-A/-E, Code 11, Code 32 Pharmaceutical, Code 39, Code 93/93i, Code 128, GS1-128, Codabar(NW-7),GS1 DataBar(RSS), MSI,Plessey Code, Troptick Code, PosiCode, Telepen, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5(IATA), Straight 2 of 5 (Industrial), ISBT 128
郵便コード:	Postnet, British Post, Canadian Post, Australian Post, Japanese Post, Planet Code, KIX(Netherlands)Post, China Post, Korea Post, 4-CB(4-State Customer Barcode), ID-Tag (UPC 4 State)
OCRフォント:	OCR-A、OCR-B
保証	1年(ターミナル及び周辺機器)

※1 別売品となります。

※2 電池寿命は使用環境により異なります。当社基準連続利用試験(無線未接続で0.5秒間隔のスキャナー読み込み)による動作時間。

※ 外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ 2F  
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382  
URL : <http://www.imagers.co.jp/>